



## **IT решения для визуализации информации**

Линейка видеомониторов-компьютеров предназначенных для транслирования наружной рекламы; использования в системах информационного обеспечения и автоматизированного управления.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение		
Диагональ , дюймы	46	55	65
Формат экрана	16:9		
Вариант установки	Фланец, VESA (Опция – подставка под требования заказчика)		
Контрастность	1000:1		
Яркость, кд/м2	700 (Опция 1500)		
Угол обзора, ° по горизонтали по вертикали	±70 ±70		
Разрешение	1920x1080	3840x2100	
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX (Ethernet). Wi-Fi; 2 выхода USB 2.0		
Процессор	2-х ядерный, частотой не менее 1ГГц		
ОЗУ, не менее	2 Гб		
Накопители , не менее	16 Гб		
Совместимость с ОС	Windows (Android – опция)		
Наличие сенсорного экрана	Мультикас		
Напряжение питания, В	~220, 50 Гц		
Потребляемая мощность, Вт	250 1150 - в условиях пониженных температур		
Температура окружающей среды, °С Рабочая Предельная	-30...+45°С -40...+55°С		
Повышенная влажность	100%, 35 °С		
Степень защиты	IP64		
<b>Видеомонитор (Опция)</b>			
Интерфейсы (для видеомониторов)	DVI-I (DVI/ HDMI и VGA(DVI-A)); Опционально: S-Video, Component Video, DP		
Габаритные размеры и масса	Уточняются при заказе		

ОАО «Конструкторское бюро» Дисплей»

210605, Республика Беларусь, г. Витебск Ул. П. Бровки 13а

Тел : + 375 212 57 55 92, факс + 375 212 58 81 19

Email: [info@kdisplay.com](mailto:info@kdisplay.com)

Сайт: [www.kdisplay.com](http://www.kdisplay.com)